

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | | | | ОПИСАНИЕ | | | |
|-----------------------|---------------|------------|-------------|---|--|--|--|
| Заказ № | Позиция № | Кол-во, шт | Площадь, м2 | ТИП МАТЕРИАЛА: | | | |
| 2009-0028 | ОК-001 | 1 | 2,25 / 2,25 | Сосна (Высший сорт) | | | |
| Изготовить до: | 03.06.2009 | | | ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ: | | | |
| | | | | Д68 = Remmers СОСНА: прозрачная отделка под лак | | | |
| | | | | ОПИСАНИЕ: | | | |
| | | | | ГРУНТ-ПРОПИТКА: INDULINE SW-900 ГРУНТ: INDULINE GW-390 Сосна ЛАК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ: INDULINE ZW-502 ЛАК СНАРУЖИ: INDULINE LW-700 Сосна ЛАК ИЗНУТРИ: INDULINE LW-700 Сосна | | | |
| | | | | ПОКРЫТИЕ ИЗНУТРИ: | | | |
| | | | | Сосна | | | |
| | | | | ПОКРЫТИЕ СНАРУЖИ: | | | |
| | | | | Сосна | | | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

| Профиль | Наименование | Размер | Углы реза | Фальц | Ручка | Кол. |
|---------|--------------|--------|-----------|-------|-------|------|
|---------|--------------|--------|-----------|-------|-------|------|

Рама: FR Размер: 1500 x 1500

| | | | | | | |
|--------------------|-------|--------------------------|----------------|---------------|--|----------|
| D.03.201-068 Сосна | ВЕРТ | Д68: Рама верх-бок 81 мм | 1 500,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |
| D.03.201-068 Сосна | ГОРИЗ | Д68: Рама верх-бок 81 мм | 1 500,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |
| D.03.201-068 Сосна | ВЕРТ | Д68: Рама верх-бок 81 мм | 1 500,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |
| D.03.202-068 Сосна | ГОРИЗ | Д68: Рама низ 81 мм | 1 500,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |

Створка: S1 Размер: 725 x 1390

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------------------------|----------------|---------------|------|-------|----------|
| D.03.301-068 Сосна | ВЕРТ | Д68: Створка бок-верх 78 мм | 1 390,0 | 90,0° - 90,0° | 1354 | 695,0 | 1 |
| D.03.301-068 Сосна | ГОРИЗ | Д68: Створка бок-верх 78 мм | 725,0 | 90,0° - 90,0° | 689 | | 1 |
| D.03.301-068 Сосна | ВЕРТ | Д68: Створка бок-верх 78 мм | 1 390,0 | 90,0° - 90,0° | 1354 | | 1 |
| D.03.302-068 Сосна | ГОРИЗ | Д68: Створка низ 78 мм | 725,0 | 90,0° - 90,0° | 689 | | 1 |

Модификатор (Глухая створка): M1 Размер: 725 x 1397

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|---|----------------|---------------|--|--|----------|
| D.03.604-068 Сосна | ВЕРТ | Д68: Брусек выравнивающий бок-верх рамы | 1 397,0 | 90,0° - 90,0° | | | 1 |
| D.03.604-068 Сосна | ГОРИЗ | Д68: Брусек выравнивающий бок-верх рамы | 725,0 | 90,0° - 90,0° | | | 1 |
| D.03.102-068 Сосна | ВЕРТ | Д68: Импост "створка - глухарь" 78 мм | 1 397,0 | 90,0° - 90,0° | | | 1 |
| D.03.603-068 Сосна | ГОРИЗ | Д68: Брусек выравнивающий низ рамы | 725,0 | 90,0° - 90,0° | | | 1 |

Штапик: BG.1

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|------------------------------|----------------|---------------|--|--|----------|
| D.03.902-032 Сосна - * | ВЕРТ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 1 277,0 | 45,0° - 45,0° | | | 1 |
| D.03.902-032 Сосна - * | ГОРИЗ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 605,0 | 45,0° - 45,0° | | | 1 |
| D.03.902-032 Сосна - * | ВЕРТ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 1 277,0 | 45,0° - 45,0° | | | 1 |
| D.03.902-032 Сосна - * | ГОРИЗ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 605,0 | 45,0° - 45,0° | | | 1 |

Штапик: BG.2

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|------------------------------|----------------|---------------|--|--|----------|
| D.03.902-032 Сосна - * | ВЕРТ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 1 270,0 | 45,0° - 45,0° | | | 1 |
| D.03.902-032 Сосна - * | ГОРИЗ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 605,0 | 45,0° - 45,0° | | | 1 |
| D.03.902-032 Сосна - * | ВЕРТ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 1 270,0 | 45,0° - 45,0° | | | 1 |
| D.03.902-032 Сосна - * | ГОРИЗ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 605,0 | 45,0° - 45,0° | | | 1 |

Прочие профили

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|---------------|--|--|----------|
| D.00.R12.19.AL | | Профиль водоотливной без капиноса R 12.1 | 646,0 | 90,0° - 90,0° | | | 1 |
|----------------|--|--|--------------|---------------|--|--|----------|

Заполнение

| Формула | Наименование | Размер | Раздел № | Кол. |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 4/10/4/10/4 (32 мм) | Стеклопакет двухкамерный 32 мм | 597 x 1 262 | G.2 | 1 |
| 4/10/4/10/4 (32 мм) | Стеклопакет двухкамерный 32 мм | 597 x 1 269 | G.1 | 1 |

Спецификация комплектующих

| Артикул | | Наименование | Ед. | Кол. | Всего |
|--------------------|---------|--|-----|---------|----------------|
| D.00.R12.19.K.AL.L | Серый | Торцевая заглушка R12.19 K-L сер., Левая | шт | 1,0000 | 1,0000 |
| D.00.R12.19.K.AL.R | Серый | Торцевая заглушка R12.19 K-L сер., Правая | шт | 1,0000 | 1,0000 |
| D.00.SP1212B | Бежевый | Уплотнитель на фальце DEVENTER SP1212B, бежевый | мп | 2,8400 | 2,8400 |
| D.00.SP333B | Бежевый | Уплотнитель на напаве DEVENTER SP333BR, бежевый | мп | 2,8117 | 2,8117 |
| D.00.1914M-00 | | Стрейч-пленка (упаковочная) | мп | 10,3500 | 10,3500 |
| D.00.32 | | Рихтовочная прокладка | шт | 28,0000 | 28,0000 |
| D.00.5X70 | | Шуруп 5x70 | шт | 15,0000 | 15,0000 |
| D.00.9X2 | | Прокладка самоклеющаяся | мп | 7,4390 | 7,4390 |
| D.00.GP | | Штифт для штапика | шт | 36,0000 | 36,0000 |
| D.00.SIL0008.32 | | Силикон 600 мл прозрачный N011 | л | 0,3760 | 0,3760 |
| D.00.TRM002/30 | | Клей Tuermer WF500H Д4 (30 кг) белый | кг | 0,2968 | 0,2968 |
| D.00.TRM003/05 | | Отвердитель WF5 Hell (0,5 кг) для клея WF500 | кг | 0,0149 | 0,0149 |
| REM.163520 | | INDULINE ZW-502 лак промежуточн. б/ц | л | 0,3581 | 0,3581 |
| REM.326010 | | INDULINE Schnellspachtel (шпатлевка) | кг | 0,0101 | 0,0101 |
| REM.340220 | | INDULINE LW-700 лак ,сосна | л | 1,5038 | 1,5038 |
| REM.377620 | | INDULINE SW-900 укрепл. грунт | л | 0,4297 | 0,4297 |
| REM.377703 | | INDULINE SW-910 средство защиты торцев | л | 0,6525 | 0,6525 |
| REM.773112 | | INDULINE FUGENFUELLER-герметик акриловый(наполнитель швов) | мл | 6,9750 | 6,9750 |
| REM.795020 | | INDULINE GW-390 водн грунт (сосна) | л | 0,3990 | 0,3990 |

Фурнитура на створку: S1 Высота ручки: 695

Вид профиля (ответ.пл): Дерево; Положение ручки: Центральная, средне-переменная; Угл. переключатель: Тип E; Микропроветривание: Отсутствует; Безопасность: Стандартная (базовая противовзломность); Доп. эл-т О/П ств: Блокировщик приподниматель; Защелка балконная: Отсутствует; Ручка балк. внешняя: Отсутствует; Группа петель рам (дерево): ROTO E5/100 кг; Группа петель ств (дерево): С фурнитурным пазом; Отв. противовзл.: Ответные планки пов., пов./отк. WK1-WK2

| № | Артикул #1 | Артикул #2 | Наименование | Кол. | Итого |
|-----|------------|------------|--|------|-----------|
| 1. | 209605 | N391A05718 | Дек. накл. ножниц на раме E5, (R07.1/2 Белый) | 1 | 1 |
| 2. | 227354 | 227354 | Штифт | 1 | 1 |
| 3. | 230187 | N390A03096 | Верхняя петля на раме E5 12/18-9, 100 кг | 1 | 1 |
| 4. | 230268 | N391A04718 | Дек. накл. верхней петли на раме, E5, (R07.1/2 Белый) | 1 | 1 |
| 5. | 255281 | 255281 | Средний запор 600 1E | 1 | 1 |
| 6. | 258077 | 258077 | Ножницы E5 12/18-9 на раме 601-800 R | 1 | 1 |
| 7. | 260204 | 260204 | Ножницы на створке 601-800 0E | 1 | 1 |
| 8. | 260275 | 260275 | Угловой переключатель 1E | 1 | 1 |
| 9. | 260277 | 260277 | Угловой переключатель противовзломный 1P | 1 | 1 |
| 10. | 260286 | 260286 | Угловой переключатель ножниц (со стороны петель) 1P | 1 | 1 |
| 11. | 260364 | 260364 | Отв. планка паз 7/8 | 4 | 4 |
| 12. | 260488 | 260488 | Отв. планка пов-отк, паз 7/8, ПРАВАЯ | 1 | 1 |
| 13. | 260538 | 260538 | Блокировщик-приподниматель, створка | 1 | 1 |
| 14. | 260544 | 260544 | Упор блокировщика-приподнимателя. Паз 7/8 | 1 | 1 |
| 15. | 309952 | 309952 | Дек. накл. нижней петли створки, E5, (R07.1/2 Белый), ПРАВАЯ | 1 | 1 |
| 16. | 318597 | 318597 | Осн. пов.-отк. запор мк. центр. 1201-1600, 2E, D=15 mm | 1 | 1 |
| 17. | 339515 | K050A54725 | Ручка оконная RotoLine, 30мм, с логотипом Roto, R07.2 Матово-белый | 1 | 1 |
| 18. | 449763 | 449763 | Нижняя петля на раме E5 12/18-9, 100 кг, ПРАВАЯ | 1 | 1 |
| 19. | 457690 | 457690 | Дек. накл. нижней петли рамы, E5, (R07.1/2 Белый), ПРАВАЯ | 1 | 1 |
| 20. | 498318 | 498318 | Нижняя петля на створке E5 12/18-9 под фурнитурный паз, ПРАВАЯ | 1 | 1 |
| 21. | S.4X25 | S.4X25 | Шуруп 4*25 | 51 | 51 |

Заполнение

| Формула | Наименование | Размер | Раздел № | Кол. |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 4/10/4/10/4 (32 мм) | Стеклопакет двухкамерный 32 мм | 536 x 609 | G.2 | 1 |
| 4/10/4/10/4 (32 мм) | Стеклопакет двухкамерный 32 мм | 536 x 1 331 | G.1 | 1 |

Спецификация комплектующих

| Артикул | Наименование | Ед. | Кол. | Всего |
|-----------------|--|-----|---------|----------------|
| D.00.SP1212B | Бежевый Уплотнитель на фальце DEVENTER SP1212B, бежевый | мп | 5,5560 | 5,5560 |
| D.00.SP333B | Бежевый Уплотнитель на напаве DEVENTER SP333BR, бежевый | мп | 5,5006 | 5,5006 |
| D.00.1914M-00 | Стрейч-пленка (упаковочная) | мп | 7,5900 | 7,5900 |
| D.00.32 | Рихтовочная прокладка | шт | 24,0000 | 24,0000 |
| D.00.5X90 | Шуруп 5x90 | шт | 2,0000 | 2,0000 |
| D.00.9X2 | Прокладка самоклеющаяся | мп | 6,0252 | 6,0252 |
| D.00.GP | Штифт для штапика | шт | 32,0000 | 32,0000 |
| D.00.SIL0008.32 | Силикон 600 мл прозрачный N011 | л | 0,3042 | 0,3042 |
| D.00.TRM002/30 | Клей Tuermer WF500H Д4 (30 кг) белый | кг | 0,1110 | 0,1110 |
| D.00.TRM003/05 | Отвердитель WF5 Hell (0,5 кг) для клея WF500 | кг | 0,0056 | 0,0056 |
| REM.163520 | INDULINE ZW-502 лак промежуточн. б/ц | л | 0,4010 | 0,4010 |
| REM.326010 | INDULINE Schnellspachtel (шпатлевка) | кг | 0,0074 | 0,0074 |
| REM.340220 | INDULINE LW-700 лак ,сосна | л | 1,6840 | 1,6840 |
| REM.377620 | INDULINE SW-900 укрепл. грунт | л | 0,4812 | 0,4812 |
| REM.377703 | INDULINE SW-910 средство защиты торцов | л | 0,4785 | 0,4785 |
| REM.773112 | INDULINE FUGENFUELLER-герметик акриловый(наполнитель швов) | мл | 5,1150 | 5,1150 |
| REM.795020 | INDULINE GW-390 водн грунт (сосна) | л | 0,4468 | 0,4468 |

Фурнитура на створку: S1 Высота ручки: 1057

Вид профиля (ответ.пл): Дерево; Положение ручки: Центральная, средне-переменная; Угл. переключатель: Тип E; Прижим: СКРЫТЫЙ прижим; Безопасность: Стандартная (базовая противозломность); Защелка балконная: Отсутствует; Ручка балк. внешняя: Отсутствует; Группа петель рам (дерево): ROTO E5/100 кг; Группа петель ств (дерево): С фурнитурным пазом; Отв. противозл.: Ответные планки пов., пов./отк. WK1-WK2

| № | Артикул #1 | Артикул #2 | Наименование | Кол. | Итого |
|-----|----------------|-------------|--|------|-----------|
| 1. | 209605 | N391A05718 | Дек. накл. ножниц на раме E5, (R07.1/2 Белый) | 1 | 1 |
| 2. | 227354 | 227354 | Штифт | 1 | 1 |
| 3. | 230187 | N390A03096 | Верхняя петля на раме E5 12/18-9, 100 кг | 1 | 1 |
| 4. | 230268 | N391A04718 | Дек. накл. верхней петли на раме, E5, (R07.1/2 Белый) | 1 | 1 |
| 5. | 331488(230582) | 331488 | Угловая вставка петли Комфорт, створка (230582) | 1 | 1 |
| 6. | 250394 | 250394 | Подпятник регулируемый | 1 | 1 |
| 7. | 260364 | 260364 | Отв. планка паз 7/8 | 4 | 4 |
| 8. | 264138 | N622A03106L | Поворотная петля Комфорт E5 12/18-9, ЛЕВАЯ | 1 | 1 |
| 9. | 264211 | N693A00046 | Средний прижим скрытый, створка, Roplasto 6001MD и гл. фальца 18 мм, 7 | 2 | 2 |
| 10. | 264226 | N693A10306 | Средний прижим скрытый, рама. Дерево. Паз 7/8 | 2 | 2 |
| 11. | 288099 | 288099 | Осн. поворотный запор центр 1801-2400, 4P, D=15 | 1 | 1 |
| 12. | 309951 | 309951 | Дек. накл. нижней петли створки, E5, (R07.1/2 Белый), ЛЕВАЯ | 1 | 1 |
| 13. | 339515 | K050A54725 | Ручка оконная RotoLine, 30мм, с логотипом Roto, R07.2 Матово-белый | 1 | 1 |
| 14. | 449764 | 449764 | Нижняя петля на раме E5 12/18-9, 100 кг, ЛЕВАЯ | 1 | 1 |
| 15. | 457689 | 457689 | Дек. накл. нижней петли рамы, E5, (R07.1/2 Белый), ЛЕВАЯ | 1 | 1 |
| 16. | 498317 | 498317 | Нижняя петля на створке E5 12/18-9 под фурнитурный паз, ЛЕВАЯ | 1 | 1 |
| 17. | S.4X25 | S.4X25 | Шуруп 4*25 | 52 | 52 |

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | | | | ОПИСАНИЕ | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|-------------|---|--|--|--|
| Заказ № | Позиция № | Кол-во, шт | Площадь, м2 | ТИП МАТЕРИАЛА: | | | |
| 2009-0028 | ББ-002.2 | 1 | 2,25 / 2,25 | Сосна (Высший сорт) | | | |
| Изготовить до: | 03.06.2009 | | | ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ: | | | |
| | | | | Д68 = Remmers СОСНА: прозрачная отделка под лак | | | |
| | | | | ОПИСАНИЕ: | | | |
| | | | | ГРУНТ-ПРОПИТКА: INDULINE SW-900 ГРУНТ: INDULINE GW-390 Сосна ЛАК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ: INDULINE ZW-502 ЛАК СНАРУЖИ: INDULINE LW-700 Сосна ЛАК ИЗНУТРИ: INDULINE LW-700 Сосна | | | |
| | | | | ПОКРЫТИЕ ИЗНУТРИ: | | | |
| | | | | Сосна | | | |
| | | | | ПОКРЫТИЕ СНАРУЖИ: | | | |
| | | | | Сосна | | | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

| Профиль | Наименование | Размер | Углы реза | Фальц | Ручка | Кол. |
|---------|--------------|--------|-----------|-------|-------|------|
|---------|--------------|--------|-----------|-------|-------|------|

Рама: FR Размер: 1500 x 1500

| | | | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------|----------------|---------------|--|----------|
| D.03.601-068 Сосна | ВЕРТ | Д68: Рама глухая верх-бок 78 мм | 1 500,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |
| D.03.601-068 Сосна | ГОРИЗ | Д68: Рама глухая верх-бок 78 мм | 1 500,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |
| D.03.601-068 Сосна | ВЕРТ | Д68: Рама глухая верх-бок 78 мм | 1 500,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |
| D.03.602-068 Сосна | ГОРИЗ | Д68: Рама глухая низ 78 мм | 1 500,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |

Импост / Штульп

| | | | | | | |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------|---------------|--|----------|
| D.03.401-068 Сосна | ВЕРТ | Д68: Импост "глухарь - глухарь" 78 мм | 1 388,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |
|--------------------|------|---------------------------------------|----------------|---------------|--|----------|

Штапик: ВГ.1

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------------------------------|----------------|---------------|--|----------|
| D.03.902-032 Сосна - * | ВЕРТ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 1 380,0 | 45,0° - 45,0° | | 1 |
| D.03.902-032 Сосна - * | ГОРИЗ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 670,0 | 45,0° - 45,0° | | 1 |
| D.03.902-032 Сосна - * | ВЕРТ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 1 380,0 | 45,0° - 45,0° | | 1 |
| D.03.902-032 Сосна - * | ГОРИЗ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 670,0 | 45,0° - 45,0° | | 1 |

Штапик: ВГ.2

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------------------------------|----------------|---------------|--|----------|
| D.03.902-032 Сосна - * | ВЕРТ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 1 380,0 | 45,0° - 45,0° | | 1 |
| D.03.902-032 Сосна - * | ГОРИЗ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 670,0 | 45,0° - 45,0° | | 1 |
| D.03.902-032 Сосна - * | ВЕРТ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 1 380,0 | 45,0° - 45,0° | | 1 |
| D.03.902-032 Сосна - * | ГОРИЗ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 670,0 | 45,0° - 45,0° | | 1 |

Заполнение

| Формула | Наименование | Размер | Раздел № | Кол. |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 4/10/4/10/4 (32 мм) | Стеклопакет двухкамерный 32 мм | 663 x 1 372 | G.2 | 1 |
| 4/10/4/10/4 (32 мм) | Стеклопакет двухкамерный 32 мм | 663 x 1 372 | G.1 | 1 |

Спецификация комплектующих

| Артикул | Наименование | Ед. | Кол. | Всего |
|-----------------|--|-----|---------|----------------|
| D.00.1914M-00 | Стрейч-пленка (упаковочная) | мп | 10,3500 | 10,3500 |
| D.00.32 | Рихтовочная прокладка | шт | 36,0000 | 36,0000 |
| D.00.5X90 | Шуруп 5x90 | шт | 2,0000 | 2,0000 |
| D.00.9X2 | Прокладка самоклеющаяся | мп | 8,1200 | 8,1200 |
| D.00.GP | Штифт для штапика | шт | 40,0000 | 40,0000 |
| D.00.SIL0008.32 | Силикон 600 мл прозрачный N011 | л | 0,4100 | 0,4100 |
| D.00.TRM002/30 | Клей Tuermer WF500H Д4 (30 кг) белый | кг | 0,0470 | 0,0470 |
| D.00.TRM003/05 | Отвердитель WF5 Hell (0,5 кг) для клея WF500 | кг | 0,0024 | 0,0024 |

| | | | | | |
|------------|--|--|----|--------|---------------|
| REM.163520 | | INDULINE ZW-502 лак промежуточн. б/ц | л | 0,2100 | 0,2100 |
| REM.326010 | | INDULINE Schnellspachtel (шпатлевка) | кг | 0,0101 | 0,0101 |
| REM.340220 | | INDULINE LW-700 лак ,сосна | л | 0,8820 | 0,8820 |
| REM.377620 | | INDULINE SW-900 укрепл. грунт | л | 0,2520 | 0,2520 |
| REM.377703 | | INDULINE SW-910 средство защиты торцев | л | 0,6525 | 0,6525 |
| REM.773112 | | INDULINE FUGENFUELLER-герметик акриловый(наполнитель швов) | мл | 6,9750 | 6,9750 |
| REM.795020 | | INDULINE GW-390 водн грунт (сосна) | л | 0,2340 | 0,2340 |

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | | | | ОПИСАНИЕ | | | |
|-----------------------|----------------|------------|-------------|---|--|--|--|
| Заказ № | Позиция № | Кол-во, шт | Площадь, м2 | ТИП МАТЕРИАЛА: | | | |
| 2009-0028 | ДВХ-003 | 1 | 1,89 / 1,89 | Сосна (Высший сорт) | | | |
| Изготовить до: | 03.06.2009 | | | ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ: | | | |
| | | | | Д68 = Remmers СОСНА: прозрачная отделка под лак | | | |
| | | | | ОПИСАНИЕ: | | | |
| | | | | ГРУНТ-ПРОПИТКА: INDULINE SW-900 ГРУНТ: INDULINE GW-390 Сосна ЛАК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ: INDULINE ZW-502 ЛАК СНАРУЖИ: INDULINE LW-700 Сосна ЛАК ИЗНУТРИ: INDULINE LW-700 Сосна | | | |
| | | | | ПОКРЫТИЕ ИЗНУТРИ: | | | |
| | | | | Сосна | | | |
| | | | | ПОКРЫТИЕ СНАРУЖИ: | | | |
| | | | | Сосна | | | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

| Профиль | Наименование | Размер | Углы реза | Фальц | Ручка | Кол. |
|---------|--------------|--------|-----------|-------|-------|------|
|---------|--------------|--------|-----------|-------|-------|------|

Рама: FR Размер: 900 x 2100

| | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------------------------|----------------|---------------|--|----------|
| D.03.203-068 Сосна | ВЕРТ | Д68: Рама дверная бок 81 мм | 2 100,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |
| D.03.201-068 Сосна | ГОРИЗ | Д68: Рама верх-бок 81 мм | 900,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |
| D.03.203-068 Сосна | ВЕРТ | Д68: Рама дверная бок 81 мм | 2 100,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |
| D.03.201-068 Сосна | ГОРИЗ | Д68: Рама верх-бок 81 мм | 900,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |

Створка: S1 Размер: 774 x 2014

| | | | | | | |
|--------------------|-------|--------------------------------------|----------------|---------------|------|----------|
| D.03.305-068 Сосна | ВЕРТ | Д68: Створка дверная бок-верх 108 мм | 2 014,0 | 90,0° - 90,0° | 1978 | 1 |
| D.03.305-068 Сосна | ГОРИЗ | Д68: Створка дверная бок-верх 108 мм | 774,0 | 90,0° - 90,0° | 738 | 1 |
| D.03.305-068 Сосна | ВЕРТ | Д68: Створка дверная бок-верх 108 мм | 2 014,0 | 90,0° - 90,0° | 1978 | 1 |
| D.03.306-068 Сосна | ГОРИЗ | Д68: Створка дверная низ 108 мм | 774,0 | 90,0° - 90,0° | 738 | 1 |

Модификатор (Глухая створка): M1 Размер: 774 x 2014

| | | | | | | |
|--------------------|-------|---|--------------|---------------|--|----------|
| D.03.304-068 Сосна | ГОРИЗ | Д68: Доборный профиль низ створки 78 мм | 594,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |
|--------------------|-------|---|--------------|---------------|--|----------|

Модификатор (Глухая створка): M2 Размер: 774 x 2014

| | | | | | | |
|--------------------|-------|---|--------------|---------------|--|----------|
| D.03.304-068 Сосна | ГОРИЗ | Д68: Доборный профиль низ створки 78 мм | 594,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |
|--------------------|-------|---|--------------|---------------|--|----------|

Штапик: BG.1

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------------------------------|----------------|---------------|--|----------|
| D.03.902-032 Сосна - * | ВЕРТ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 1 716,0 | 45,0° - 45,0° | | 1 |
| D.03.902-032 Сосна - * | ГОРИЗ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 598,0 | 45,0° - 45,0° | | 1 |
| D.03.902-032 Сосна - * | ВЕРТ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 1 716,0 | 45,0° - 45,0° | | 1 |
| D.03.902-032 Сосна - * | ГОРИЗ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 598,0 | 45,0° - 45,0° | | 1 |

Прочие профили

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|----------------|---------------|--|----------|
| D.03.605-068 Сосна | | Д68: Брусok расширяющий бок дверной рамы | 2 100,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |
| D.03.605-068 Сосна | | Д68: Брусok расширяющий бок дверной рамы | 2 100,0 | 90,0° - 90,0° | | 1 |

Заполнение

| Формула | Наименование | Размер | Раздел № | Кол. |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 4/10/4/10/4 (32 мм) | Стеклопакет двухкамерный 32 мм | 586 x 1 706 | G.1 | 1 |

Спецификация комплектующих

| Артикул | Наименование | Ед. | Кол. | Всего |
|---------------|---|-----|---------|----------------|
| D.00.SP1212B | Бежевый Уплотнитель на фальце DEVENTER SP1212B, бежевый | мп | 5,5760 | 5,5760 |
| D.00.SP333B | Бежевый Уплотнитель на напаве DEVENTER SP333BR, бежевый | мп | 5,5204 | 5,5204 |
| D.00.1914M-00 | Стрейч-пленка (упаковочная) | мп | 8,6940 | 8,6940 |
| D.00.32 | Рихтовочная прокладка | шт | 18,0000 | 18,0000 |

| | | | | | |
|-----------------|--|--|----|---------|----------------|
| D.00.9X2 | | Прокладка самоклеющаяся | мп | 4,5816 | 4,5816 |
| D.00.GP | | Штифт для штапика | шт | 24,0000 | 24,0000 |
| D.00.SIL0008.32 | | Силикон 600 мл прозрачный N011 | л | 0,2314 | 0,2314 |
| D.00.TRM002/30 | | Клей Tuermer WF500H Д4 (30 кг) белый | кг | 0,0640 | 0,0640 |
| D.00.TRM003/05 | | Отвердитель WF5 Hell (0,5 кг) для клея WF500 | кг | 0,0032 | 0,0032 |
| REM.163520 | | INDULINE ZW-502 лак промежуточн. б/ц | л | 0,4052 | 0,4052 |
| REM.326010 | | INDULINE Schnellspachtel (шпатлевка) | кг | 0,0085 | 0,0085 |
| REM.340220 | | INDULINE LW-700 лак ,сосна | л | 1,7017 | 1,7017 |
| REM.377620 | | INDULINE SW-900 укрепл. грунт | л | 0,4862 | 0,4862 |
| REM.377703 | | INDULINE SW-910 средство защиты торцев | л | 0,5481 | 0,5481 |
| REM.773112 | | INDULINE FUGENFUELLER-герметик акриловый(наполнитель швов) | мл | 5,8590 | 5,8590 |
| REM.795020 | | INDULINE GW-390 водн грунт (сосна) | л | 0,4515 | 0,4515 |

Фурнитура на створку: S1 Высота ручки: 1007

| № | Артикул #1 | Артикул #2 | Наименование | Кол. | Итого |
|----|------------|------------|--|------|----------|
| 1. | 256031 | 256031 | Планка ответная дверная гл. фальц 18 мм дерево левая | 1 | 1 |
| 2. | 349574 | 349574 | Цилиндр 35/45 никель | 1 | 1 |
| 3. | 492558 | 492558 | Петля дверная НТВ PS 23 17-20.5/85-31 RAL 9016 Е, бел. | 2 | 2 |
| 4. | CAR0027.07 | CAR0027.07 | Гарнитур нажимной Cargo 240/26/92/8 бел. | 1 | 1 |
| 5. | FUR0003.67 | FUR0003.67 | Замок 803PZ 35/16/92/8 б/защ-ки. | 1 | 1 |
| 6. | FUR0013.67 | FUR0013.67 | Защелка роликовая к замку 803 D=35 | 1 | 1 |

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | | | | ОПИСАНИЕ | | | |
|-----------------------|---------------|------------|-------------|--|--|--|--|
| Заказ № | Позиция № | Кол-во, шт | Площадь, м2 | ТИП МАТЕРИАЛА: | | | |
| 2009-0028 | ОК-004 | 2 | 2,25 / 4,50 | Сосна (1-й сорт) | | | |
| Изготовить до: | 03.06.2009 | | | ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ: | | | |
| | | | | Д68 = Remmers СОСНА: непрозрачная отделка под укрывную краску | | | |
| | | | | ОПИСАНИЕ: | | | |
| | | | | ГРУНТ: INDULINE GW-290 Белый ЛАК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ: INDULINE ZW-502 ЛАК СНАРУЖИ: INDULINE DW-601 Белый ЛАК ИЗНУТРИ: INDULINE DW-601 Белый | | | |
| | | | | ПОКРЫТИЕ ИЗНУТРИ: | | | |
| | | | | Белый | | | |
| | | | | ПОКРЫТИЕ СНАРУЖИ: | | | |
| | | | | Белый | | | |

ПРИМЕЧАНИЯ:

| Профиль | Наименование | Размер | Углы реза | Фальц | Ручка | Кол. |
|---------|--------------|--------|-----------|-------|-------|------|
|---------|--------------|--------|-----------|-------|-------|------|

Рама: FR Размер: 1500 x 1500

| | | | | | | |
|--------------------|-------|--------------------------|----------------|---------------|--|----------|
| D.03.201-068 Белый | ВЕРТ | Д68: Рама верх-бок 81 мм | 1 500,0 | 90,0° - 90,0° | | 2 |
| D.03.201-068 Белый | ГОРИЗ | Д68: Рама верх-бок 81 мм | 1 500,0 | 90,0° - 90,0° | | 2 |
| D.03.201-068 Белый | ВЕРТ | Д68: Рама верх-бок 81 мм | 1 500,0 | 90,0° - 90,0° | | 2 |
| D.03.202-068 Белый | ГОРИЗ | Д68: Рама низ 81 мм | 1 500,0 | 90,0° - 90,0° | | 2 |

Створка: S1 Размер: 690 x 1390

| | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|----------|
| D.03.301-068 Белый | ВЕРТ | Д68: Створка бок-верх 78 мм | 1 390,0 | 90,0° - 90,0° | 1354 | 2 |
| D.03.301-068 Белый | ГОРИЗ | Д68: Створка бок-верх 78 мм | 690,0 | 90,0° - 90,0° | 653,5 | 2 |
| D.03.301-068 Белый | ВЕРТ | Д68: Створка бок-верх 78 мм | 1 390,0 | 90,0° - 90,0° | 1354 695,0 | 2 |
| D.03.302-068 Белый | ГОРИЗ | Д68: Створка низ 78 мм | 690,0 | 90,0° - 90,0° | 653,5 | 2 |

Створка: S2 Размер: 690 x 1390

| | | | | | | |
|--------------------|-------|-----------------------------|----------------|---------------|------------|----------|
| D.03.301-068 Белый | ВЕРТ | Д68: Створка бок-верх 78 мм | 1 390,0 | 90,0° - 90,0° | 1354 695,0 | 2 |
| D.03.301-068 Белый | ГОРИЗ | Д68: Створка бок-верх 78 мм | 690,0 | 90,0° - 90,0° | 653,5 | 2 |
| D.03.301-068 Белый | ВЕРТ | Д68: Створка бок-верх 78 мм | 1 390,0 | 90,0° - 90,0° | 1354 | 2 |
| D.03.302-068 Белый | ГОРИЗ | Д68: Створка низ 78 мм | 690,0 | 90,0° - 90,0° | 653,5 | 2 |

Импост / Штульп

| | | | | | | |
|--------------------|------|--|----------------|---------------|--|----------|
| D.03.801-068 Белый | ВЕРТ | Д68: Импост "створка - створка" 111 мм | 1 397,0 | 90,0° - 90,0° | | 2 |
|--------------------|------|--|----------------|---------------|--|----------|

Штапик: BG.1

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------------------------------|----------------|---------------|--|----------|
| D.03.902-032 Белый - * | ВЕРТ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 1 270,0 | 45,0° - 45,0° | | 2 |
| D.03.902-032 Белый - * | ГОРИЗ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 570,0 | 45,0° - 45,0° | | 2 |
| D.03.902-032 Белый - * | ВЕРТ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 1 270,0 | 45,0° - 45,0° | | 2 |
| D.03.902-032 Белый - * | ГОРИЗ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 570,0 | 45,0° - 45,0° | | 2 |

Штапик: BG.2

| | | | | | | |
|------------------------|-------|------------------------------|----------------|---------------|--|----------|
| D.03.902-032 Белый - * | ВЕРТ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 1 270,0 | 45,0° - 45,0° | | 2 |
| D.03.902-032 Белый - * | ГОРИЗ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 570,0 | 45,0° - 45,0° | | 2 |
| D.03.902-032 Белый - * | ВЕРТ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 1 270,0 | 45,0° - 45,0° | | 2 |
| D.03.902-032 Белый - * | ГОРИЗ | Штапик под стеклопакет 32 мм | 570,0 | 45,0° - 45,0° | | 2 |

Прочие профили

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------|
| D.00.R12.19.AL | | Профиль водоотливной без капиноса R 12.1 | 610,0 | 90,0° - 90,0° | | 2 |
| D.00.R12.19.AL | | Профиль водоотливной без капиноса R 12.1 | 610,0 | 90,0° - 90,0° | | 2 |

Заполнение

| Формула | Наименование | Размер | Раздел № | Кол. |
|---------------------|--------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 4/10/4/10/4 (32 мм) | Стеклопакет двухкамерный 32 мм | 562 x 1 262 | G.2 | 2 |
| 4/10/4/10/4 (32 мм) | Стеклопакет двухкамерный 32 мм | 562 x 1 262 | G.1 | 2 |

Спецификация комплектующих

| Артикул | Наименование | Ед. | Кол. | Всего |
|--------------------|--|-----|---------|----------------|
| D.00.R12.19.K.AL.L | Серый Торцевая заглушка R12.19 K-L сер., Левая | шт | 2,0000 | 4,0000 |
| D.00.R12.19.K.AL.R | Серый Торцевая заглушка R12.19 K-L сер., Правая | шт | 2,0000 | 4,0000 |
| D.00.SP1212W | Белый Уплотнитель на фальце DEVENTER SP1212W, белый | мп | 8,3180 | 16,6360 |
| D.00.SP333W | Белый Уплотнитель на напаве DEVENTER SP333W, белый | мп | 8,2348 | 16,4696 |
| D.00.1914M-00 | Стрейч-пленка (упаковочная) | мп | 10,3500 | 20,7000 |
| D.00.32 | Рихтовочная прокладка | шт | 28,0000 | 56,0000 |
| D.00.5X90 | Шуруп 5x90 | шт | 2,0000 | 4,0000 |
| D.00.9X2 | Прокладка самоклеющаяся | мп | 7,2844 | 14,5688 |
| D.00.GP | Штифт для штапика | шт | 36,0000 | 72,0000 |
| D.00.SIL0008.32 | Силикон 600 мл прозрачный N011 | л | 0,3680 | 0,7360 |
| D.00.TRM002/30 | Клей Tuermer WF500H D4 (30 кг) белый | кг | 0,1750 | 0,3500 |
| D.00.TRM003/05 | Отвердитель WF5 Hell (0,5 кг) для клея WF500 | кг | 0,0088 | 0,0176 |
| REM.163520 | INDULINE ZW-502 лак промежуточн. б/ц | л | 0,5011 | 1,0023 |
| REM.326010 | INDULINE Schnellspachtel (шпатлевка) | кг | 0,0101 | 0,0203 |
| REM.377703 | INDULINE SW-910 средство защиты торцев | л | 0,6525 | 1,3050 |
| REM.392020 | INDULINE DW-601 лак белый | л | 1,8900 | 3,7800 |
| REM.773112 | INDULINE FUGENFUELLER-герметик акриловый(наполнитель швов) | мл | 6,9750 | 13,9500 |
| REM.795820 | INDULINE GW-290 грунт белый изолир. | л | 0,5584 | 1,1168 |

Фурнитура на створку: S1 Высота ручки: 695

Масо: Защ. от детей: Multi-Vent отсутствует; Масо: Микровентилиция: Через ножницы

| № | Артикул #1 | Артикул #2 | Наименование | Кол. | Итого |
|-----|------------|------------|--|------|-----------|
| 1. | 202534 | 202534 | Петля-уголок верхняя 12/18-9 DT/AS дерево (с 94491) | 1 | 2 |
| 2. | 202543 | 202543 | Верхняя петля на раме 12/18-9 DT/AS дерево | 1 | 2 |
| 3. | 339515 | K050A54725 | Ручка оконная RotoLine, 30мм, с логотипом Roto, R07.2 Матово-белый | 1 | 2 |
| 4. | 33971 | 33971 | Пов-отк.отв.планка L, 7/8 дерево | 1 | 2 |
| 5. | 34902 | 34902 | Ответная планка, 7/8/4 Euronut | 3 | 6 |
| 6. | 40485 | 40485 | Подкладка фурнитурной петли, дерево | 1 | 2 |
| 7. | 52425 | 52425 | Осн.пов-от.зап.сред.901-1300 | 1 | 2 |
| 8. | 52432 | 52432 | Нижн.шпинг.осн.зап.(2ч) 500-1800 S | 1 | 2 |
| 9. | 52513 | 52513 | Угловой переключ. А 1 цапфа 400-1650 | 1 | 2 |
| 10. | 52663 | 52663 | Ножницы проветривания 601-800 L | 1 | 2 |
| 11. | 52704 | 52704 | Петля нижняя на раме, 12/18-9 дерево L | 1 | 2 |
| 12. | 54676 | 54676 | Средний запор Gr.1, 1301-1500, 628 | 1 | 2 |
| 13. | 54711 | 54711 | Петля нижняя на створке 12/18-9 дер левая Trend DT/AS | 1 | 2 |
| 14. | 94491 | 94491 | Штифт верхней петли, пластик | 1 | 2 |
| 15. | 95164 | 95164 | Отв.план.осн.зап.дер. 7\8, | 1 | 2 |
| 16. | S.4X25 | S.4X25 | Шуруп 4*25 | 15 | 30 |
| 17. | S.4X40 | S.4X40 | Шуруп 4 x 40 | 15 | 30 |

Фурнитура на створку: S2 Высота ручки: 695

Масо: Защ. от детей: Multi-Vent отсутствует; Масо: Микровентилиция: Через ножницы

| № | Артикул #1 | Артикул #2 | Наименование | Кол. | Итого |
|-----|------------|------------|--|------|----------|
| 1. | 202534 | 202534 | Петля-уголок верхняя 12/18-9 DT/AS дерево (с 94491) | 1 | 2 |
| 2. | 202543 | 202543 | Верхняя петля на раме 12/18-9 DT/AS дерево | 1 | 2 |
| 3. | 339515 | K050A54725 | Ручка оконная RotoLine, 30мм, с логотипом Roto, R07.2 Матово-белый | 1 | 2 |
| 4. | 33970 | 33970 | Пов-отк.отв.планка R, 7/8 дерево | 1 | 2 |
| 5. | 34902 | 34902 | Ответная планка, 7/8/4 Euronut | 3 | 6 |
| 6. | 40485 | 40485 | Подкладка фурнитурной петли, дерево | 1 | 2 |
| 7. | 52425 | 52425 | Осн.пов-от.зап.сред.901-1300 | 1 | 2 |
| 8. | 52432 | 52432 | Нижн.шпинг.осн.зап.(2ч) 500-1800 S | 1 | 2 |
| 9. | 52513 | 52513 | Угловой переключ. А 1 цапфа 400-1650 | 1 | 2 |
| 10. | 52662 | 52662 | Ножницы проветривания 601-800 R | 1 | 2 |
| 11. | 52703 | 52703 | Петля нижняя на раме, 12/18-9 дерево R | 1 | 2 |

| | | | | | |
|-----|--------|--------|--|----|-----------|
| 12. | 54676 | 54676 | Средний запор Gr.1, 1301-1500, 628 | 1 | 2 |
| 13. | 54710 | 54710 | Петля нижняя на створке 12/18-9 дер правая Trend DT/AS | 1 | 2 |
| 14. | 94491 | 94491 | Штифт верхней петли, пластик | 1 | 2 |
| 15. | 95164 | 95164 | Отв.план.осн.зап.дер. 7\8, | 1 | 2 |
| 16. | S.4X25 | S.4X25 | Шуруп 4*25 | 15 | 30 |
| 17. | S.4X40 | | Шуруп 4 x 40 | 15 | 30 |